

Telefono IP empresarial con video FANVIL C600

Un nuevo teléfono inteligente con funciones DSS táctiles.

El C600 provee las soluciones de un teléfono de escritorio con una funcionalidad flexible, Calidad HD de voz y de fácil operación. Es absolutamente un teléfono inteligente con video para pequeñas a grandes empresas..

Destacados

- ✓ Teclas DSS y de función programables
- ✓ DSS soporta hasta 100 estaciones
- ✓ Grabación en línea y mensaje de redirección
- ✓ Mejoras en llamadas de conferencia
- ✓ Plan de discado flexible con provisionamiento automático
- ✓ Soporta LDAP & Agenda telefónica XML

Pantalla

- 7" TFT 800x480 Capacitive Multi Touch Screen

Características de Llamadas

- Redirección de llamados
- Transferencia de llamados (ciega/atendida/alert)
- Retención de llamados
- Llamado en espera
- Llamadas de Conferencia
- Lista BLF
- Capaz de 10 conversaciones wav
- Unirse a llamadas
- Recoger llamados
- Terminación de llamados
- Funciones de escritorio
- Teclas DSS (Hasta 100)
- Rediscado automático / deshacer rediscado
- Soporta multilineas y pre discado
- Soporta mensajería y MWI
- Grabación de voz durante llamado/local
- Plan de discado flexible
- Hotline/Warm-line
- Rechazar llamados
- Black List
- Función de restricción para llamadas salientes
- No Molestar
- Responder automático (Manos libres/ Tubo auricular)
- Identificador de llamados
- CLIR (rechaza llamadas anónimas)
- CLIP (realiza llamadas anónimas)



- Disca sin registro
- Soporta registros de llamadas con Perdidas/Entrantes/Salientes
- Intercomunicación/ Restricción de intercomunicación
- Contraseña para discar
- Timbrado en el cabezal
- Llamada IP directa sin proxy SIP

Características del teléfono

- Android 4.2 OS
- Soporta video llamadas de alta calidad
- Soporta SIP 2.0 (RFC3261) y RFCs correlativos
- Soporta 6 servidores SIP y 6 servidores SIP proxy de respaldo.
- Soporta SIP UDP/TCP/TLS
- Soporta HDMI
- Soporta USB Host
- Soporta cancelación de eco acústico (AEC) - 128ms longitud de filtro máximo en modo altavoz
- Soporta PLC & jitter buffer adaptivo

Características de Audio

- Wideband codec: G.722
- Narrowband codec: G.711(A/μ), G.723.1, G.729AB, iLBC, AMR
- DTMF: In-band, Out-of-band(RFC 2833) and SIP INFO
- Altavoz manos libres Full-duplex con AEC
- Detección de actividad de voz (VAD)
- Generador de ruido de confort (CNG)
- Jitter buffer adaptivo
- Compensación de pérdida de paquetes (PLC)
- Formato de audio: WAV/MP3/OGG



Características de video

- Codec de video: H.264 / H.263
- Codec de imagen: JPEG/PNG/BMP/GIF
- Formato de video: MP4/3GP/FLV
- Resolución de videollamada: QCIF / CIF / VGA / 4CIF (1280x720P Opcional)
- Selección de Bandwidth : 64kbps~4Mbps
- Selección de Frame rate: 10~30fps
- Imagen-en-Imagen (PIP)
- Video de sitio remote puede ser mostrado en pantalla completa
- Soporta hasta 4 modos de visualizacion de video

Características de Red/Seguridad

- WAN/LAN: soporta modo puenteo
- Soporta PoE (802.3af)
- Soporta servidor DNS primario y secundario
- Soporta VLAN
- Soporta cliente SNTP
- Soporta VPN L2TP / PPTP / IPSec
- Soporta SIP SRTP,
- Soporta Web HTTP / HTTPS
- Soporta QoS: 802.1p/q, DSCP
- Soporta autentificacion MD5
- Soporta filtro WEB
- DHCP/ static/ PPPoE
- STUN

Maintenance & Management

- Android 4.2
- Supports third party communication APP

- Soporta Web, Telnet
- Administracion Web de diferentes cuentas
- Soporta actualización automática/ despliegue de configuracion
- Soporta descarga de archivos encriptados con AES
- Soporta empuje de mensajes
- Soporta provision automatica (opcion DHCP/ PnP/ Phone flash)
- Soporta TR-069
- Soporta actualizacion Web
- Soporta actualización U Disk/SD
- Soporta configuracion de respaldo/Restaurar/Conifig de fabrica

Características Físicas

- Adaptador de entrada:100-240V
- Adaptador de salidad:12V/1A
- Puerto WANt -10/100/1000 Base-T RJ-45 para LAN
- Puerto LAN- 10/100/1000 Base-T RJ-45 para PC
- Puerto HDM - Tipo A
- Interfaz SD- Soporta tarjeta TF hasta 32G
- Puerto USB- USB 2.0
- Consumo de energia- Inactivo: 2.5W/Activo: 5W
- Tamaño de la pantalla:7 pulgadas(800 x 480) Tactil
- Posicion de cámara ajustable
- Temperatura de operacion: 0~40°C
- Humedad relativa: 10~65%
- CPU Freescale Core Quad 1 Ghz
- SDRAM - 1GB DDR3 1066
- Flash- 4GB
- Peso del telefono:1.2Kg/Total:1.8Kg



BROADSOFT
Intelligent Calling



NEC

XORCOM
Business Telephony Solutions

