

Router inalámbrico N 3G/3.75G portátil TL-MR3020

⊙ Características:

- Compatible con módems UMTS/HSPA/EVDO
- Diseño portátil, ligero y suficientemente reducido como para poder llevarse a cualquier lugar
- Velocidad de acceso inalámbrico N hasta 150 Mbps
- Ofrece tres modos de funcionamiento: como router 3G, router cliente de acceso móvil (WISP) y router de viaje (punto de acceso) con tan sólo desplazar un interruptor.
- Incorpora una función de conexión redundante 3G/WAN que garantiza un acceso continuo a Internet
- Configuración sencilla de seguridad, rápida y fiable
- Dispone de un puerto mini USB de alimentación que puede conectarse tanto a un adaptador externo de corriente como a un portátil
- Los administradores de red pueden controlar el uso del ancho de banda a partir de las direcciones IP y establecer qué ancho de banda está disponible para cada uno de los equipos



⊙ Descripción:

El TL-MR3020 permite a los usuarios compartir su conexión móvil 3G u punto de acceso Wi-Fi se activa instantáneamente al conectar un módem USB UMTS/HSPA/EVDO al router. El TL-MR3020 tiene un diseño de viaje, con un tamaño y peso que lo convierten en el equipo ideal para llevarse de viaje y compartir su conexión móvil en cualquier lugar con cobertura 3G. ¡Con el TL-MR3020 podrá compartir la conexión 3G con su familia o amigos en cualquier lugar que tenga cobertura 3G!

⊙ **Specifications:**

Interface	1 puerto WAN/LAN a 10/100Mbps, puerto USB 2.0 para el módem 3G, puerto mini USB para alimentación
Botones	Botón de configuración rápida de seguridad, botón de reset, interruptor de
Fuente de alimentación	Alimentación externa 5V DC/1,0 A
Dimensiones	74 x 67 x 22 mm
Estándares inalámbricos	IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
Frecuencias	2,4-2,4835 GHz
Seguridad inalámbrica	Soporte WEP 64/128 bits, WPA-PSK/WPA2-PSK, filtrado de direcciones MAC inalámbricas
Velocidad inalámbrica	hasta 150 Mbps
Seguridad	Cortafuegos, filtrado de direcciones MAC, protección contra ataques Denial of Service (DoS)
DHCP	servidor DHCP, lista de clientes DHCP, reserva de direcciones
Reenvío de puertos	Servidor virtual, activación de puertos, DMZ, UPnP
Modo de funcionamiento	Router 3G, router cliente de acceso móvil (WISP) y router de viaje (punto de acceso)
Control de acceso	Control parental, lista de hosts, programación de acceso, gestión de reglas
Certificaciones	CE, FCC, RoHS
Entorno	Temperatura de funcionamiento: -10 C ~60 C Temperatura de almacenamiento: -40 C ~80 C Humedad de funcionamiento: 10%~90% sin condensación Humedad de almacenamiento: 5%~90% sin condensación

⊙ **Esquema de funcionamiento:**



Contenido de la caja:

- Router inalámbrico N 3G/3.75G portátil
- Adaptador de corriente
- Cable USB
- Cable Ethernet
- Guía rápida de instalación
- CD de utilidades