

Router inalámbrico N 3G/3.75G portátil alimentado por batería

TL-MR3040

⊙ FeatureCaracterísticas:

- Comparta su conexión móvil 3G, compatible con módems USB 3G HSPA/UMTS/EVDO
- Incorpora una batería de 2000 mAh para maximizar el tiempo de uso
- Alimentado por batería, diseño portátil, lo suficientemente ligero y compacto como para poder llevarse a cualquier lugar
- Velocidad de acceso inalámbrico N hasta 150 Mbps
- El administrador del equipo puede controlar la utilización del ancho de banda a partir de las direcciones IP de los usuarios, estableciendo así la cantidad de ancho de banda disponible para cada uno de los dispositivos conectados
- Dispone de un puerto micro USB para la alimentación que puede conectarse tanto a un adaptador externo de corriente como a un portátil
- Cuatro modos de funcionamiento: router 3G, router de viaje (punto de acceso), router cliente del proveedor móvil (WISP) y router inalámbrico



⊙ Descripción:

El TL-MR3040 es un router portátil inalámbrico 3G a 150 Mbps alimentado por batería o mediante USB que permite al usuario compartir de modo inalámbrico la conexión de su módem 3G USB. Este equipo resulta ideal para viajar, especialmente a aquellos países en los que los protocolos 3G pueden ser diferentes.

⊙ Especificaciones:

Características del hardware

Interface	un puerto WAN/LAN a 10/100 Mbps, un puerto USB 2.0 para el módem 3G, un puerto micro USB para alimentación
Indicadores LED	Alimentación, WLAN, Ethernet, Internet
Botones	Alimentación, reset
Fuente de alimentación	Batería interna recargable de 2000 mAh, adaptador externo de corriente de 5 V DC/1,0 A
Dimensiones (ancho x profundidad x altura)	3,9 x 2,4 x 0,6 pulgadas (100 x 62 x 16 mm)
Peso	3,3 onzas (94 gramos)

Características inalámbricas

Estándares inalámbricos	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Frecuencias	2.4-2.4835GHz
Seguridad inalámbrica	Soporte WEP 64/128 bits, WPA-PSK/WPA2-PSK, filtrado de direcciones MAC inalámbricas, mostrar/ocultar nombre de red SSID
EIRP máximo	20dBm
Tasa de transferencia	Hasta 150 Mbps

Características del software

Modo de funcionamiento	Router 3G, router de viaje (punto de acceso), router cliente del proveedor móvil (WISP) y router inalámbrico
Tipo de conexión WAN	IP dinámica, IP estática, PPPoE/Russia PPPoE, Bigpond Cable, L2TP/Russia L2TP, PPTP/Russia PPTP
DHCP	servidor DHCP, lista de clientes DHCP, reserva de direcciones
Seguridad	Cortafuegos, VPN, ALG, vinculación de IP y MAC, protección contra DoS
Reenvío de puertos	Servidor virtual, activación de puertos, DMZ, UPnP
Control de acceso	Control parental, control de ancho de banda, gestión local, gestión remota, programación de acceso, routing avanzado

Otros

Certificaciones	CE, FCC, RoHS
Requisitos del equipo	Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ o Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® o Linux.
Entorno (con batería)	Temperatura de funcionamiento: 15°C~40°C Temperatura de almacenamiento: -20°C~50°C Humedad de funcionamiento: 0%~75% sin condensación Humedad de almacenamiento: 0%~75% sin condensación

Esquema de funcionamiento:



Contenido de la caja:

- TL-MR3040
- Adaptador de corriente
- Batería de iones de litio
- Cable USB
- Cable Ethernet
- Guía rápida de instalación
- CD de utilidades

Productos relacionados:

- Router inalámbrico N 3G/3.75G portátil TL-MR3020
- Adaptador USB HSUPA 3.75G MA180