

Router Inalámbrico N 3G/3.75G TL-MR3220



Conexión a Redes Inalámbrica en Constante Movimiento

Funciona bien con los módems USB 3G UMTS/HSPA/EVDO*

Redundancia ante fallas 3G / WAN
Asegura que incluso si falla una conexión, los usuarios permanecen conectados a Internet

Extraordinaria Alta Velocidad
Comparta su internet localmente con la velocidad 11N, a hasta 150Mbps



Descripción:

El Router Inalámbrico N 3/3.75G, el TL-MR3220 de TP-LINK le permite establecer rápidamente una red inalámbrica en constante movimiento y compartir una conexión móvil 3/3.75G. Al conectar una tarjeta USB UMTS/HSPA/EVDO al router, se establece instantáneamente un hotspot Wi-Fi que permite que los usuarios compartan una conexión a Internet 3G en cualquier lugar donde esté disponible la cobertura 3G. Ya sea que esté en el tren, de campamento, en un sitio en construcción, tendrá una conexión inalámbrica confiable que se adapte a sus necesidades de conexión a red.

Especificaciones:

Estándares	IEEE 802.11n/g/b, IEEE 802.3/3u, USB 2.0
Frecuencia Inalámbrica	2.4GHz~2.4835GHz
Antena	1 antena desmontable, conector RP-SMA
Velocidad Inalámbrica	Hasta 150Mbps
Seguridad	Encriptación WEP, WPAWPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK Firewall (cortafuegos) SPI, Filtrado de Nombre de Dominio, Filtrado de Dirección MAC
Interfaz	Puerto USB 2.0 para Módem USB UMTS/HSPA/EVDO 1 Puerto WAN de 10/100Mbps, 4 Puertos LAN de 10/100Mbps, Todos los puertos soportan auto-Negociación y auto-MDI/MDIX
Conexión a Internet	Soporta PPPoE, IP Dinámico, IP Estático, PPTP, Cable L2TP Acceso a Internet Soporta Auto Marcado, Marcado cuando se solicite (On-Demand), Requisitos de Marcado Regular
Características Avanzadas	Soporta UPnP, DNS Dinámico, Enrutado Estático, Estadística de Flujo Puerto de transferencia VPN Soporta Servidor Virtual, Aplicación Especial y DMZ host
Temperatura de Operación	0°C~40°C (32°F~104°F)
Humedad de Operación	10% ~ 90% RH, sin condensación

Diagrama:



Características:

- Compatible con módems USB 3G UMTS/HSPA/EVDO, probados en campo
- El sistema de recuperación ante fallas 3G/WAN garantiza una conexión a Internet "Siempre en línea".
- Velocidad Inalámbrica N de hasta 150Mbps
- La tecnología SST incrementa dramáticamente la solidez y estabilidad de conexión
- La tecnología CCA mejora la estabilidad de su señal evitando automáticamente conflictos del canal
- Encriptación de seguridad inalámbrica de una forma sencilla al pulsar el botón QSS
- El puente inalámbrico WDS proporciona una conexión de enlace sin interrupciones para expandir su red inalámbrica
- El Control de Banda ancha basada en IP permite que los administradores determinen cuánta banda ancha es distribuida a cada PC

Productos Relacionados:

- Módem ADSL/Cable TD-8616
- Adaptador USB Inalámbrico N TL-WN821N

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. TP-LINK es una marca registrada de TP-LINK Technologies Co., Ltd. Los demás nombres de marcas y productos son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios. Ninguna parte de las especificaciones puede ser reproducida de ninguna manera, por ningún medio o ser usada para ningún derivado como traducción, transformación o adaptación sin el permiso de TP-LINK Technologies Co., Ltd.